

Die STARFACE Appliances im Überblick

STARFACE Compact



STARFACE Compact SIP



STARFACE Advanced SIP



STARFACE Platinum



LEISTUNGSDATEN	STARFACE Compact	STARFACE Compact SIP	STARFACE Advanced SIP	STARFACE Platinum
Gleichzeitig aktive Nutzer	bis 20	bis 20	bis 200	bis 2000
Maximale SIP/NGN Verbindungen	10	10	45	500
Maximale ISDN Verbindungen	4	0	38	360
Gleichzeitige Konferenzen	2	2	10	60
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen	4	4	10	40
SCHNITTSTELLEN				
ISDN S0 Port	2-Port S0	–	–	–
ISDN S0 Port optional	–	–	–	3 x 4-Port S0
S2M Port optional	–	–	–	3 x 4-Port S2M
Analog FXS Ports	4	–	–	120 (optional!)
PCI Slots gesamt	–	–	–	–
Gigabit Ethernet Ports	1	1	1	1
NGN Ports	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²
USB (Front) für Disaster Recovery	Ja	Ja	Ja	Ja
USB Ports	2	2	2	4
LC-Display	Nein	Nein	Ja	Ja
VOIP-ANBINDUNG				
SIP-Anbieter	beliebig viele	beliebig viele	beliebig viele	beliebig viele
SIP-Trunking	Ja	Ja	Ja	Ja
TECHNISCHE DATEN				
Gehäuse	1,2 HE Gehäuse	1,2 HE Gehäuse	1,5 HE 19" Gehäuse	2 HE 19" Gehäuse
RAM	2 GB	2 GB	4 GB	32 GB
SSD Festplatte	32 GB	32 GB	64 GB	2 x 64 GB SSD RAID 1
Montage	19" Rack Mount Kit optional	19" Rack Mount Kit optional	19" Rack Mount fest verbaut	19" Rack Mount fest verbaut
Netzteil	60 W intern	60 W intern	60 W intern	2-fach redundant 420 W
Lüfterlos	Ja	Ja	Ja	Nein
Hot-Swap	–	–	–	SDD/Netzteil
Stromverbrauch	ab 14 W	ab 14 W	ab 15 W	ab 170 W
Garantie	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate
Made in Germany	Ja	Ja	Ja	Ja

1 Mit zusätzlichem Gateway

2 Auch als LAN Port nutzbar